

TRAMUNTANA

compatible avec pompes submersibles PROACTIVE®

MALLETTE D'ALIMENTATION ET DE CONTRÔLE

La mallette d'alimentation et de contrôle **Tramuntana** compatible pompes submersibles PROACTIVE® est une solution conçue pour l'exploitation sûre et efficace de pompes submersibles 12 V lors de travaux de terrain. Son design en mallette étanche renforcée garantit une durabilité optimale, même dans des environnements exigeants.



“Outil polyvalent pour les bureaux d'études, sociétés de travaux, et laboratoires environnementaux.”

Avantages

- **Autonomie maximale** sur le terrain grâce à des batteries LiFePO₄ de grande capacité.
- **Utilisation intuitive** avec sélecteur de pompe par code couleur.
- **Conçue pour des conditions environnementales sévères**: mallette extérieure étanche IP67.
- **Compatible avec les pompes submersibles plastiques PROACTIVE® 12 V.**
- **Contrôle précis du débit** grâce au variateur de débit low flow.
- **Batteries remplaçables** par le service technique d'Envirotechnics.



Caractéristiques Principales

- Mallette étanche renforcée (456 × 290 × 319 mm).
- Batterie lithium 12,8 V - 50 Ah
- Régulateur de puissance.
- Voltmètre numérique intégré.
- Application Bluetooth pour la surveillance et l'estimation de l'autonomie.
- Poids : 9,2 kg.
- **Option**: Chargeur de batterie 12 V – 10 A

TRAMUNTANA

compatible avec pompes submersibles PROACTIVE® z

Sécurité et Protections

- Mallette étanche scellée IP67.
- Batterie LiFePO₄ (12,8 V – 50 Ah).
- Fusible général de 20 A.
- Système de déconnexion automatique à la fermeture de la mallette.

Applications

- Échantillonnage et purge de puits et piézomètres.
- Essais hydrogéologiques.
- Pompage dans des zones isolées ou difficiles d'accès.
- Campagnes prolongées de surveillance environnementale.

Autonomie estimée

Modèle PROACTIVE®	Consommation (W)	Autonomie (h) Pleine Puissance	Autonomie (h) Low Flow
Storm®	60	19.9	39.8
Mini-Typhoon®	60	19.9	39.8
Typhoon®	120	9.8	19.6
Twister® / Tempest®	165	7.2	14.4
Mini-Monsoon®, Super-Twister®	195	6.1	12.2
Tornado®, Supernova 70	210	5.7	11.4
Abyss®, Abyss Slimline®	75	15.8	31.6

• **Tension et type de batterie**

ATTENTION:
2 batteries lithium 12V (24V total) 50AMP
Manipuler avec précaution

• **Risque chimique et incendie**

Risque d'incendie et d'explosion
Ne pas court-circuiter
Ne pas percer, brûler ou exposer à la chaleur

• **Manipulation et transport**

UN 3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE, 9, (E)
Éviter les chocs mécaniques

• **Recyclage des batteries lithium**

Ne pas jeter à la poubelle

*****Toute manipulation interne de l'équipement entraîne la perte de la garantie.*****
Consulter le Service technique d'Envirotecnics pour toute information.

FR_FT_2100000000282_V260319

Envirotecnics | Spécialistes des solutions de surveillance et d'échantillonnage environnemental. | www.envirotecnics.com



Envirotecnics Global Service SL
Bureaux et atelier: Calle Pirineus 71-
17460 - Celrà España Tel: +34 872 08 05 42

Délégation Madrid: Avda. Fuentemar, 20
Nave B-10 - 28823 Coslada
Service clientèle: envirotecnics@envirotecnics.com