

Recuperación Selectiva de Producto **GeoSorb**

El GeoSorb está diseñado para recuperar hidrocarburos de pozos de 2", 4" (5cm, 10cm) y mayores. El Sistema GeoSorb consiste de un ensamblaje de jaula enmallada y absorbente selectivo de producto. El sistema se baja en el pozo donde absorbe el producto libre de manera pasiva.



OPERACIÓN

Antes de utilizar, siempre revise la profundidad y grosor de la capa de producto en el pozo.

Fácil de usar, solo 4 fáciles pasos:

1. Inserte la media en la estructura de acero inoxidable. No introduzca la media en el pozo sin la malla.
2. Sujete el cable de seguridad al gancho en la estructura de la malla.
3. Sumerja lentamente en el pozo para maximizar la exposición a la capa de producto. En aplicaciones a largo plazo, fije la unidad para acomodar las fluctuaciones del nivel del agua sobre la longitud total de la estructura.
4. Recupere la estructura, remueva la media usada, deséchela de acuerdo a las ordenanzas locales.

ESPECIFICACIONES

	GeoSorb de 2"	GeoSorb de 4"
Material de la Malla	Acero inox. 304 perforado	Acero inox. 304 perforado
Tamaño Agujeros (Malla)	5/32" dia. x 3/16" stg. ctrs. (3.97mm x 4.76mm)	5/32" dia. x 3/16" stg. ctrs. (3.97mm x 4.76mm)
Longitud de la Malla	36.0" (91.4 cm)	36.0" (91.4 cm)
Diámetro de la Malla	1.750" (44.5mm)	3.670" (93.2mm)
Longitud Total	37 1/8" (94.3 cm)	36 3/8" (93.0 cm)
Peso con Lastre	1.73 lbs. (.78 kg)	5.19 lbs. (2.35 kg)
D.I. Mínimo del Pozo	2" (51mm)	4" (102mm)
Diámetro de la Media	1.5" (38.1mm)	3.0" (76.2mm)
Longitud de la Media	36" (91.4 cm)	36" (91.4 cm)
Material de la Media	Relleno de Polipropileno Contenido en una media blanca de polipropileno	Relleno de Polipropileno Contenido en una media blanca de polipropileno
Absorción Nominal*	2.16 gal. (8.2 L) por caja de 12 .72 qt. (.68L) por media	8.52 gal. (32.3L) por caja de 12 2.8 qt. (2.65L) por media

*La absorción nominal de producto está determinada por la viscosidad del producto y puede variar dependiendo de las condiciones de sitio.

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para pozos de 2" (5cm), 4" (10cm) o más
- Diseñado para recuperar producto, no agua
- Repuestos de media absorbente disponibles en cajas de 12 o individualmente
- Estructura con malla de acero inoxidable de uso rudo #304
- Gancho de acero inoxidable cubierto de FEP
- Lastre pesado para sumergirse de manera optima