

CATÁLOGO ACCESORIOS



Envirotecnicos ofrece una amplia gama de accesorios y consumibles para los productos de muestreo y bombeo para investigación.

Accesorios para muestrear



Bolsas Tedlar

Excelente integridad de la muestra para COVs, CO, CO₂, CH₄, SF₆. Referenciada en muchos métodos de la EPA. Dentro de la gama de bolsas tedlar existen varios tipos. Pedir más información según necesidad.



Pesos de tubería para muestreos con peristáltica

Mejora considerablemente la precisión de la profundidad de muestreo. Sobretudo en piezómetros a partir de 3" acelera el trabajo de campo en la colocación de la tubería de muestreo.



Guantes de nitrilo. todas las tallas.



Grupo eléctrico solar portátil Solarpod



Carro de transporte plegable

- Dimensiones: 38 x 31 x 33cm
- Ruedas de goma
- Asa telescópica



Tapones herméticos para piezómetro



Tapones con junta expansiva para el muestreo de COVs.



Tapones de pozos, ciegos y con bypass de 2" y 4"



Carpeta protectora para anotaciones e informes

Accesorios para calibrar



Filtro de C.A adaptable a la boquilla del PID para poder realizar la medición del Zero.



Válvula para la regulación de caudal en las calibraciones.



Botellas de gases de calibración

Variedad de botellas para calibraciones desde Isobutileno para los PID's como las mezclas de gases de explosímetros y analizadores. *Se entrega certificado.*



Soluciones de calibración

Variedad de soluciones patrón para PH, Conductividad, Redox, etc..



Calibrador de caudal para bomba Gilair



Carrito porta manguera. Facilita el transporte y desplazamiento de la manguera de las bombas 12V.

Accesorios para filtrar muestras



| Filtro | Disco X500 | Disco P20 plus | Cápsula |
|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Tamaño de poro | 0.45µm | 0.45µm | 0.45µm |
| Área de filtrado | 6,1cm ² | 20cm ² | 800cm ² |
| Diámetro | 28mm | 64mm | 75mm |
| Material de membrana | Cyrolite | SFCA, PTFE | *(PES) |
| Volumen: | hasta 100ml | 100ml-máx 5L | |
| Caudal: | 180mL/m | 250mL/min | |
| Presión máxima | 6bar | 3bar | 4bar |

*Polyethersulphone

Aplicaciones

- Filtrado de aguas subterráneas y superficiales.
- Filtrado de metales en campo.

Accesorios para colgar



Cable de acero inoxidable, diámetro 2,3 y 4 mm



Bobina trenzada 100 m



Mosquetón

TUBERÍAS



Gran variedad de tuberías para uso con bombas 12V, bombas neumáticas o eléctricas, bombas peristálticas y de vejiga.