

Filtro de agua ESW

Descripción

Los filtros agua ESW en acero al carbono están concebidos para tratar aguas contaminadas gracias a varios tipos de medios filtrantes como arena o carbón activo.

Su sistema de filtración por placa de crepinas facilita el mantenimiento y ofrece una durabilidad óptima.

Características

- Material: Acero al carbono (tipo S-275-Jr).
- Revestimiento exterior: Pintura al horno multicapa con acabado epoxi.
- Revestimiento interior: Epoxi alimentario sin disolventes.
- Presión máxima de trabajo: 6 bar.
- Prueba hidráulica: 9 bar.
- Válvulas: Seguridad / Ventilación / Drenaje.
- Temperatura máxima/ Mínima de trabajo: 50/0° C.
- Color filtro (RAL): A elegir por el cliente.
- Apoyo en el suelo / manipulación:
Paso de horquilla y 4 orejas de elevación.



Opciones

- Sistema de contra-lavado.
- Instrumentación (caudalímetro, manómetro, contador / totalizador).
- Personalización de las características del filtro para proyectos especiales.

Modelo	Altura total (mm)	Diámetro virola (mm)	Entrada/salida hidráulica	Bocas de hombre	Volumen medio filtrante (L)	Peso vacío (kg)
ESW 250	1.400	950	Victaulic 3" / Brida 3"	5 bocas de mano DN160	250	260
ESW 1000	2.120	1.400	Bridas DN80 PN10	Superior (DN 300) Lateral (DN450) Inferior (DN450)	1.000	1.174
ESW 1800	2.600	1.400	Bridas DN80 PN10	Superior (DN 300) Lateral (DN450) Inferior (DN450)	1.800	1.250
ESW 3000	3.200	2.000	Bridas DN150 PN10	Superior (DN300) Lateral (DN500) Inferior (DN 500)	3.000	2.950